

**Producto
Nuevo**

APLICACIONES MÚLTIPLES

CON UN DOSIFICADOR COMPACTO

Los dosificadores Econ FX y VX son ideales para aplicaciones livianas en piscinas, industria alimenticia, acabado de metales, irrigación, horticultura y más.



El diseño de cabezal patentado es de fácil apertura y ofrece un rápido reemplazo del tubo de bombeo.



- **Bombeea contra 5.5 bar**
- **Transformador interno**
- **Puede ser montado en la pared**
- **Aprobado CE (Europa)**
- **1.8 kg**
- **13.5 cm x 9.1 cm x 14.7 cm (l x w x h)**



Potenciometro

Accesorios de montaje opcionales



Soporte EC304
Para la instalación horizontal o en la pared

Econ FX

- Velocidad de motor fija
- Caudales de hasta 146.7 LPD @ 1.7 bar y 88.8 LPD @ 5.5 bar

Econ VX

- Velocidad variable
- Relación de reducción 8:1 con potenciometro ajustable
- Caudales de hasta 146.7 LPD @ 1.7 bar y 88.8 LPD @ 5.5 bar

Caudales del Econ FX

| Pefijo del No. de Parte | Tubo de Bombeo | Conjunto de rodillos | Litros por Día | Presión Bar | Galones por Día | Presión PSI |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| E10FXB | B | Blanco | 52.9 | 1.7 | 14.0 | 25 |
| E10FXA | A | Blanco | 28.0 | 1.7 | 7.4 | 25 |
| E20FXC | C | Blanco | 146.7 | 1.7 | 38.8 | 25 |
| E20FXB | B | Blanco | 93.7 | 1.7 | 24.8 | 25 |
| E10FXH | H | Negro | 52.9 | 5.5 | 14.0 | 80 |
| E20FXH | H | Negro | 88.8 | 5.5 | 23.5 | 80 |


Caudales máximos aproximados @ 50/60HZ

Caudales del Econ VX

| Pefijo del No. de Parte | Tubo de Bombeo | Conjunto de rodillos | Litros por Día | Presión Bar | Galones por Día | Presión PSI |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| E10VXB | B | Blanco | 4.5 to 52.9 | 1.7 | 1.2 to 14.0 | 25 |
| E10VXA | A | Blanco | 3.0 to 28.0 | 1.7 | 0.8 to 7.4 | 25 |
| E20VXC | C | Blanco | 16.6 to 146.7 | 1.7 | 4.4 to 38.8 | 25 |
| E20VXB | B | Blanco | 6.0 to 93.7 | 1.7 | 1.6 to 24.8 | 25 |
| E10VXH | H | Negro | 6.4 to 52.9 | 5.5 | 1.7 to 14.0 | 80 |
| E20VXH | H | Negro | 10.2 to 88.8 | 5.5 | 2.7 to 23.5 | 80 |

Caudales máximos aproximados @ 50/60HZ

Prepare su Número de Parte



Seleccione su **Prefijo de No. de Parte** de la tabla arriba

Voltaje y Hertz / Cable

- A** 120V 60Hz
- C** 230V 50Hz; Enchufe CE

Tubo de Succión y Descarga

- 1** 1/4 de pulgada blanco
- 5** 6 mm blanco (Europa)

Material del Tubo

- S** Santoprene®

Esta información no está prevista con fines de aplicaciones específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de efectuar cambios en los precios, productos y especificaciones, en cualquier momento y sin previo aviso. FEEFXVX 0414



STENNER PUMP COMPANY

Jacksonville, Florida USA

www.stenner.com

© Stenner Pump Company Todos los derechos reservados

