PSk2-100 CS-G250-26/4

Sistema de bombeo solar en superficie

Características del sistema

Altura	max. 35 m
Flujo	max. 767 m³/h

Datos técnicos

Controlador PSk2-100

- Controlador de alta eficiencia para bombas solares
- Entradas para contadores de agua, sensores de presión, interruptores digitales
- Configuración sencilla con la aplicación PumpScanner de LORENTZ para Android ™
- Registro de datos y monitoreo del sistema integrado
- Aplicaciones integradas de presión constante, caudal constante y cantidad diaria
- Sun Sensor integrado
- Gestión de temperatura activa
- MPPT Integrado (Seguidor de punto de máxima potencia)

Potencia	max. 90 kW
Voltaje de entrada	max. 850 V
Óptimo Vmp**	> 575 V
Corriente motor	max. 160 A
Eficiencia	max. 98 %
Temp. del ambiente	-10...50 °C
Grado de protección	IP54



Motor AC DRIVE CS-G 75kW/4p

- Motor CA-trifásico de alta eficiencia
- Frecuencia: 25...55 Hz

Eficiencia	max. 86 %
Revoluciones motor	740...1,630 rpm
Factor de potencia	0.88
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP55

Cabeza de bomba PE CS-G250-26/4

- Materiales Premium
- Bomba centrífuga

Eficiencia	max. 87 %

Unidad de bomba PUk2-100 CS-G250-26/4 (Motor, Cabeza de bomba)

Temperatura del agua	max. 90 °C****
Altura de succión	acc. to COMPASS sizing

Normas

CE 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

El logo refleja la aprobación que ha sido garantizada para este producto familiar. Los productos son ordenados con la aprobaciones especificas que el mercado requiera.

**Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

****Soluciones especiales para >90 °C, por favor consulte a su distribuidor

BERNT LORENTZ GmbH
Siebenstuecken 24, 24558 Henstedt-Ulzburg,
Germany, Tel +49 (0)4193 8806-700, www.lorentz.de

Sun. Water. Life.


Creado por LORENTZ COMPASS 3.1.0.149
Todas las especificaciones e información estan dadas con buenas intenciones. Los errores son posibles y los productos pueden estar sujetos a cambios sin ninguna notificación.Las fotografias pueden diferenciarce de los productos actuales dependiendo de los requerimientos y regularizaciones del mercado local.

PSk2-100 CS-G250-26/4


Sistema de bombeo solar en superficie

Plantilla de datos de la bomba

Vmp* > 575 V



NPSH



El NPSH (Net Positive Suction Head) no es la carga de aspiracion cabeza operacional. Para calcular la carga de aspiracion operacional, por favor vea el manual de instalación.

*Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

BERNT LORENTZ GmbH
Siebenstuecken 24, 24558 Henstedt-Ulzburg,
Germany, Tel +49 (0)4193 8806-700, www.lorentz.de

Sun. Water. Life.

Creado por LORENTZ COMPASS 3.1.0.149
Todas las especificaciones e información estan dadas con buenas intenciones. Los errores son posibles y los productos pueden estar sujetos a cambios sin ninguna notificación.Las fotografias pueden diferenciarce de los productos actuales dependiendo de los requerimientos y regularizaciones del mercado local.


PSk2-100 CS-G250-26/4

Sistema de bombeo solar en superficie

Dimensiones y pesos


Controlador

H = 34 in
H1 = 31 in
H2 = 14 in
W1 = 24 in
W2 = 23 in
D = 0.39 in
D1 = 16 in



Unidad de bomba

A = 16 in
B = 16 in
C = 33 in
D = 43 in
E = 12 in
F = 20 in
G = 13 in
H = 10 in
I = 9.8 in
J = 13 in
K = 14 in
L = 16 in
M = 1.0 in
N = 22 in
O = 17 in
P = 0.94 in



	Peso neto
Controlador	60 kg
Unidad de bomba	909 kg
Motor	574 kg
Cabeza de bomba	335 kg

BERNT LORENTZ GmbH
Siebenstuecken 24, 24558 Henstedt-Ulzburg,
Germany, Tel +49 (0)4193 8806-700, www.lorentz.de

Sun. Water. Life.

Creado por LORENTZ COMPASS 3.1.0.149
Todas las especificaciones e información estan dadas con buenas intenciones. Los errores son posibles y los productos pueden estar sujetos a cambios sin ninguna notificación.Las fotografias pueden diferenciarce de los productos actuales dependiendo de los requerimientos y regularizaciones del mercado local.